

 Anti Graffiti	Technisch Merkblad	5551
	Anti-Graffiti Remover Liquid	Datum van uitgave: 20-06-2013 Datum herziening: 23-09-2013 Versie: 1.1

PRODUCTOMSCHRIJVING

Anti-Graffiti Remover Liquid is een vloeibare graffiti verwijderaar op basis van biologisch afbreekbare bestanddelen.

TOEPASSING

Anti-Graffiti Remover Liquid is geschikt voor het verwijderen van graffiti en ander soortige vervuilingen van gladde ondergronden als; kunststof, metaal, keramiek en porselein, gepolijst natuursteen. Tevens te gebruiken op niet poreuze muren of reeds gelakte oppervlakken eventueel behandeld met 5520 Anti-Graffiti Coating Permanent.

EIGENSCHAPPEN

Geschikt op diverse ondergronden
Milieuvriendelijk
NMP - Vrij

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Kleurloos tot lichtgeel
Dichtheid:	ca. 1.08 gr/cm ³
Theoretisch rendement:	m ² liter
Verdunning:	Niet verdunnen.
Vlampunt:	>100°C

ONDERGROND & VERWERKINGSGEGEVENS

De ondergrond en gereedschap dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Test of Anti-Graffiti Remover Liquid de ondergrond niet aantast. Breng Anti-Graffiti Remover Liquid aan met kwast, borstel of spuit. Wrijf Anti-Graffiti Remover Liquid met draaiende bewegingen in op de graffiti. Op gelakte ondergronden alleen met doekje met materiaal en ondergrond kort belasten. Breng Anti-Graffiti niet op een te grote oppervlakte aan in een keer. Afhankelijk van de ondergrond max. 5 minuten laten inwerken. Verwijder de graffiti van onder af aan met water / lage druk. Bij voorkeur lauw / warm water. Indien nodig applicatie herhalen indien er schaduwen achterblijven.

VERPAKKINGEN

1 | 5 | 10 l

HOUDBAARHEID & OPSLAG

In goed gesloten, onaangebroken verpakking ca. 12 maanden houdbaar. Koel, doch vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie MSDS

OVERIGE GEGEVENS

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.