

 Anti Graffiti	Technisch Merkblad	5560
	Graffiti Remover Xtreme Gel	Datum van uitgave: 21-01-2014 Datum herziening: Versie: 1.0

PRODUCTOMSCHRIJVING

Graffiti Remover Xtreme Gel is een pasteuze graffiti verwijderaar op basis van minder milieu belastende bestanddelen en geschikt voor het verwijderen van hardnekkige graffiti's en vervuilingen als tectyl.

TOEPASSING

Graffiti Remover Gel is toepasbaar voor het verwijderen van zowel viltstiften, spuitverven, bitumen, tectyl, etc. van diverse (zuigende, minerale) niet gelakte ondergronden. Zowel binnen als buiten toepasbaar. Aanbevolen wordt een kleine test applicatie te doen i.v.m. de gevoeligheid van de ondergrond.

EIGENSCHAPPEN

Geschikt op diverse ondergronden voor het verwijderen van Graffiti's en tectyl
NMP en MCL vrij.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Kleurloos
Dichtheid:	ca. 1.03 gr/cm ³
Theoretisch rendement:	3 - 11 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond en vervuiling
Verdunning:	Niet verdunnen.
Vlampunt:	>70°C

ONDERGROND & VERWERKINGSGEGEVENS

De te reinigen ondergrond en gereedschap dienen schoon en droog te zijn. Test of de Graffiti Remover Xtreme Gel niet de ondergrond aantast. Breng Graffiti Remover Xtreme Gel aan met kwast of borstel. Wrijf de Graffiti Remover Xtreme Gel met draaiende beweging in op de graffiti. Laat afhankelijk van de ondergrond de Graffiti Remover Xtreme Gel enige tijd inwerken (tot 30 minuten). Breng de Graffiti Remover Xtreme Gel niet op een te grote oppervlakte aan in een keer. Verwijder de graffiti van onder af aan, met water onder lage druk. Bij voorkeur met lauw of warm water. Indien nodig de bewerking herhalen indien er schaduwen achterblijven. Bij zeer oude graffiti kan het nodig zijn om Graffiti Remover Xtreme Gel langer te laten inwerken, tot enkele uren. Lage temperaturen vertragen de werking van Graffiti Remover Xtreme Gel. Wanneer u het product binnen gebruikt dient de aanbeveling om de ruimte goed te ventileren!

VERPAKKINGEN

1 | 5 | 10 |

HOUDBAARHEID & OPSLAG

In goed gesloten, onaangebroken verpakking 12 maanden houdbaar. Koel, doch vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie MSDS

OVERIGE GEGEVENS

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.